

ANTIMANCHAS AL AGUA

DESCRIPCION:

Pintura de fondo y acabado, mate, para paredes y techos, diseñada para aislar y cubrir manchas domésticas, de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceites minerales y vegetales, grasas, manchas de humedad secas, rotuladores, tintes, etc. en yeso, madera, fondos minerales y/o pintados.



PROPIEDADES GENERALES

- Prácticamente inodora
- Excelente adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Transpirable (película permeable al aire y vapor de agua).
- Excelente lavabilidad.
- Rapidez de secado. Repintable el mismo día.
- Blanco inalterable. No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Acrílico puro

Diluyente

Agua

Aspecto

Mate

Rendimiento

7-9 m²/litro para cubrición total

Densidad

1,65±0,03 kg./litro

Viscosidad

100± 10 Unidades Krebbs

Materia fija

71 ± 2% en peso

Resistencia al frote húmedo

>5.000 ciclos (UNE 48243)

Secado al tacto

1/2 h aprox. a 23 °C

Repintado

4 horas

Temperatura Aplicación

Entre (5-35) °C

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas: Limpiar, desengrasar y cepillar bien, eliminando el salitre y las eflorescencias con una solución de ácido clorhídrico o sulfumán al 10% (no en superficies de yeso), debiendo quedar sano, reparando los desperfectos con EUROPLASTE y consolidando los soportes arenosos o poco cohesionados con EUROFIJADOR, seco y libre de polvos y sustancias antiadherentes.

Superficies pintadas: Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y proceder como si se tratara de una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Usar como diluyente agua. Diluir en torno al 5% para brocha y rodillo. Para aplicación con pistola airless, en torno al 10 %, para la 1ª mano. Dejar secar y aplicar la 2ª mano diluyendo, si las condiciones ambientales así lo requirieran
- En superficies pulverulentas, aplicar previamente una capa de EUROFIJADOR.
- Si procede se pueden aplicar pinturas plásticas coloreadas encima, o bien tintarla a ella misma a colores pasteles.
- Limpiar los útiles empleados con agua.

ENVASE Y CONSERVACIÓN

Formatos: 5 Kg y 1 Kg.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.