

eurotex[®]

FICHA TÉCNICA

Rev.3: Junio 2016



PROTECTOR DE LA MADERA

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento para la madera de acción impregnante (lasur) que no forma capa, proporcionando un acabado en colores naturales o incoloro.

Sistema a poro abierto regulador de la humedad de la madera al facilitar la salida de vapor de agua de su interior.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- No forma capa, evitando degradación y cuarteos de ésta.
- Los colores incorporan pigmentos minerales (óxidos metálicos resistentes a la fotodegradación) que reflejan la radiación ultravioleta del sol.
- Protege contra la lluvia y la humedad al incorporar resinas alquídicas hidrorrepelentes
- Deja ver el veteado natural de la madera, realzándolo.
- Rápida absorción del producto en la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Alquídica

Dilución

Producto al uso

Aspecto

Mate. Incoloro y colores (Roble, Ébano, Nogal, Pino, Pino Oregón, Pino Tea, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba, Sapely)

Densidad

0,82 +/- 0,05 Kg./l.

Rendimiento

5-7 m²/litro, aplicados en dos o más manos (según porosidad)

Tiempos de secado

6 horas

Intervalo de repintado

12 horas

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 0,750 y 4 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES:

- Para todo tipo de maderas viejas o nuevas. Para aplicar en vigas, cerchas, pérgolas, marcos, puertas, ventanas, muebles, vallas, muebles de jardín, casas de madera,...

- También se puede aplicar sobre tableros contrachapados y aglomerados.

- Ideal para carpintería de exterior.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha o pistola. También se puede aplicar por inmersión.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES:

Aplíquese en lugares bien ventilados.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con aguarrás, disolvente universal Eurosolv-1000 o disolvente de limpieza Eurosolv-I.

MODO DE EMPLEO:

Maderas nuevas:

La madera debe estar limpia, seca y lijada.

El Protector de la Madera se presenta listo para su empleo y no debe ser diluido.

Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado y baño.

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.3: Junio 2016



PROTECTOR DE LA MADERA

Agitar y remover bien el contenido del envase.
Aplicar en el sentido del veteado de la madera.
Para conseguir un efecto uniforme y una protección contra los hongos de la pudrición se aconseja aplicar previamente una mano del Fondo protector Incoloro.
En maderas muy resinosas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes de la aplicación del Protector de la Madera.
Para maderas a la intemperie afectadas por el sol, aplicar Protector de la Madera con color.

Maderas barnizadas y pintadas anteriormente:

Aplicar después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz mediante lijado o decapado para facilitar la penetración en la madera.

El Protector de la Madera Eurotex no precisa de la terminación con ninguna capa de laca o barniz, pero si desea puede aplicarse todo tipo de barnices sintéticos.

Mantenimiento:

Las maderas nuevas o viejas que hayan ya sido tratadas con Protector de la Madera Eurotex, no necesitan ser decapadas o lijadas. Solo es necesario limpiar la superficie de madera previo al tratamiento de mantenimiento.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.