

# eurotex<sup>®</sup>

## FICHA TÉCNICA

Rev.1: Enero 18



## PROTECTOR DE MADERA AL AGUA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Imprimación protectora lista para uso de amplio espectro al agua para la madera.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia:	Líquida
Contenido en sólidos:	6%
Peso específico 25°C (g/mL):	1 aprox
Olor	Suave
Rendimiento	200mL/m <sup>2</sup>
Acabado:	Mate Incoloro

### DATOS DE APLICACIÓN:

TWP 092i es una imprimación protectora de la madera para uso profesional y no profesional. Ejemplos de elementos a ser tratados: ventanas, puertas exteriores, revestimientos, vigas

Es un producto de aplicación a brocha o a rodillo.

Las imprimaciones conservadoras de la madera deben ser usadas con precaución. Por favor lea las etiquetas del producto y direcciones antes de usar el producto.

Cuando se aplique el producto la humedad no debe exceder el 18% y la superficie debe estar limpia, seca y exenta de caries de la madera.

Durante la aplicación la temperatura debe estar por encima de 5°C y la humedad relativa por debajo del 80%.

Cubrir el suelo con plástico en aplicaciones al exterior.

No aplicar en lugares donde el producto pueda llegar a corrientes de agua, por ejemplo puentes sobre ríos.

El producto es directo al uso y no debe por ello ser diluido. Agitar a fondo antes de usar. Cerrar fuertemente el contenedor después de usar.

### TIEMPOS SECADO Y REPINTADO (\*):

El tiempo de manejo y repintado es aproximadamente de 24 horas (a 23°C y 60% de humedad)

El producto aumenta las propiedades adhesión de capas superiores.

La limpieza de los utensilios debe hacerse con agua y jabón suave.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. Almacenar producto entre 5 y 25 °C, tiene una vida aproximada de dos años.

El producto debe permanecer en sus envases originales. Mantener en lugar seguro. Mantener alejado de los niños. Mantener apartado de Fuente de ignición. No fumar. Mantener los envases cerrados.

### DISPONIBILIDAD INTERNACIONAL:

Sujeto a confirmación.

### SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al agua. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante.

# eurotex<sup>®</sup>

## FICHA TÉCNICA

Rev.1: Enero 18



### PROTECTOR DE MADERA AL AGUA

Deben seguirse las normas de seguridad en el trabajo.

Lea la ficha de seguridad más actualizada antes de usar y trabaje adecuadamente. Usar solo como indique la etiqueta.

Lavar cualquier contaminación de la piel u ojos inmediatamente. Lavar manos y piel expuesta antes de comer y después de uso.

Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

**Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y las instrucciones antes de su uso.**

Contiene 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate and propiconazole (ISO). May produce an allergic reaction.

### EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

*La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.*