



BASE DELTA PLUS ECOLOGICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Pintura al agua de excelente calidad, higiénica y ecológica, formulada para la protección del medio ambiente y la salud del usuario. Está exenta de disolventes, por lo que se recomienda para pintados sanos y cómodos.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Producto higiénico y ecológico.
- Bajo en olor, está exento de disolventes y compuestos amoniacales.
- Baja emisión a la atmósfera de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Nulo contenido de compuestos nocivos o tóxicos, ni de metales pesados.
- Extraordinaria blancura y poder de cubrición.
- De uso interior.
- Bajo índice de amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante	Emulsión estireno-acrílica ecológica
Diluyente	Agua
Materia fija en peso U.N.E. 48087	63.6 %
Densidad U.N.E. 48098	1.58 Kg./L
Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076	115 U.K.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas	98 %
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas	6.97 m ² /kg según superficie
Tiempos de secado U.N.E. 48086	Tacto: 1/2 hora Total: 1 hora Repintado: 2 horas
Acabado	Mate

PRESENTACIÓN:

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 20 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES:

Delta-Plus Ecológico está especialmente indicado para pintar dependencias que deban utilizarse en un corto espacio de tiempo, tales como escuelas, asilos, hoteles, restaurantes, hospitales, viviendas, oficinas, locales públicos e instalaciones donde se manejen alimentos (sin que éstos entren en contacto con la pintura).

UTILES DE APLICACION

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.



BASE DELTA PLUS ECOLOGICO

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:

Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Otro tipo de superficies o soportes:

Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades, ya que Eurotex no puede garantizar el comportamiento de productos ajenos.

Esquema de pintado:

Imprimación:

Aplicar una capa de **EUROFIJADOR EUROTEX (AL AGUA)** diluido una parte por 4 de agua si la superficie presenta un aspecto firme, seco, absorbente y compacto o **SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE)** diluido un 25 a 75% de **EUROSOLV X** si el soporte presenta una falta de consistencia y una absorción elevada.

Acabado:

Aplicar dos o tres capas **DELTA PLUS ECOLOGICO** diluido un 5 - 10% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado.

Dejar secar 6 - 12 horas entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

Para el tratamiento de grietas o fisuras que pueda presentar la superficie a impermeabilizar, se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico para prescribir el tratamiento más adecuado en forma de masilla, plaste o venda.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Existe una hoja de seguridad del producto a disposición del usuario.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto