



DELTA ANTIHUMEDAD N/F ECOLOGICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento para el tratamiento antihumedad en paramentos interiores y sellado de humedades procedentes del interior del sustrato.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Sin olor
- Evita la afloración de manchas de humedad a la superficie.
- Sella superficies de hormigón, cemento, yeso, prefabricados.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante	Resinas Vinil Acrilato
Diluyente	Aguarás Ecológico
Materia fija en peso U.N.E. 48087	67 +/- 2 %
Densidad U.N.E. 48098	1.4 Kg./L
Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076	110 U.K.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas	98 %
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas	6-8 m2/kg según superficie
Tiempos de secado U.N.E. 48086	Tacto: 1/2 hora Total: 24 hora
Color U.N.E. 48103	Blanco

PRESENTACIÓN:

- Envasado: Se presenta en envase 5Kg.
- Aspecto: El producto es Tixotrópico.

APLICACIONES:

- Al interior: Se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En corredores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

UTILES DE APLICACION

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola aerográfica.

La limpieza de equipos se realizará con Aguarrás Ecológico.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES:

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvia, ni en zonas de niebla cerrada.

MODO DE EMPLEO:

Sobre superficies nuevas

Limpiar, desengrasar y cepillar bien, eliminando el salitre y las eflorescencias con una solución de ácido clorhídrico o sulfamán al 10% (no en superficies de yeso).

Sobre superficies pintadas

Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y proceder como si se tratara de una superficie nueva.



DELTA ANTIHUMEDAD N/F ECOLOGICO

Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

- Producto listo para el uso. No se recomienda diluir. En caso necesario, se puede utilizar AGUARRÁS ECOLÓGICO y no sobrepasar el 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo, sin estirar el producto para asegurar una penetración máxima, y con una temperatura de aplicación entre 5º y 35ºC.
- Para aplicar sucesivas manos, respetar un tiempo de repintado no inferior a 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.