PROTECTOR DE LA MADERA AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para la madera de acción impregnante (lasur) que no forma capa, proporcionando un acabado en colores naturales o incoloro. Sistema a poro abierto regulador de la humedad de la madera al facilitar la salida de vapor de agua de su interior.

PROPIEDADES

- No forma capa, evitando degradación y cuarteos de ésta.
- Los colores incorporan pigmentos minerales (óxidos metálicos resistentes a la fotodegradación) que reflejan la radiación ultravioleta del sol.
- Protege contra la lluvia y la humedad al incorporar resinas alquídicas hidrorepelentes
- Mantiene y realza el veteado natural de la madera.
- Rápida absorción del producto en la madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Naturaleza	Alquídica
Color (UNE 48103)	Roble, Ébano, Nogal, Pino, Pino Oregón, Pino Tea, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba, Sapely
Acabado	Mate
Densidad (UNE 48098)	0,82 ± 0,05 kg/L
Rendimiento	5-7 m^2/L
Disolvente	Producto al uso
Tiempo de secado (UNE 48086)	6 h
Intervalo repintado (UNE 48086)	12 h

*Las especificaciones técnicas pueden variar según el color, soporte, humedad o la temperatura.

APLICACIONES

- Para todo tipo de maderas viejas o nuevas. Para aplicar en vigas, cerchas, pérgolas, marcos, puertas, ventanas, muebles, vallas, muebles de jardín, casas de madera...
- También se puede aplicar sobre tableros contrachapados y aglomerados.
- Ideal para carpintería de exterior.

Aplicar el rendimiento indicado en 2 o más manos según porosidad de la madera.

PRECAUCIONES

Aplicar a temperaturas entre 5 y 35ºC y humedad relativa inferior al 80%. Homogeneizar antes de usar. Las temperaturas de la pintura y la superficie deben estar dentro de estos límites. No aplicar en caso de previsión de lluvia, con alta humedad, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con aguarrás, disolvente universal Eurosolv-1000 o disolvente de limpieza Eurosolv-I.

PROTECTOR DE LA MADERA AL DISOLVENTE

MODO DE EMPLEO

- **Maderas nuevas**:
  La madera debe estar limpia, seca y lijada. El Protector de la Madera se presenta listo para su empleo y no debe ser diluido. Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado y baño.
  Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar en el sentido del veteado de la madera. Para conseguir un efecto uniforme y una protección contra los hongos de la pudrición se aconseja aplicar previamente una mano del Fondo protector Incoloro. En maderas muy resinosas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes de la aplicación del Protector de la Madera. Para maderas a la intemperie afectadas por el sol, aplicar Protector de la Madera con color.

- **Maderas barnizadas y pintadas anteriormente**:
  Aplicar después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz mediante lijado o decapado para facilitar la penetración en la madera. El Protector de la Madera Eurotex no precisa de la terminación con ninguna capa de laca o barniz, pero si desea puede aplicarse todo tipo de barnices sintéticos.

- **Mantenimiento**:
  Las maderas nuevas o viejas que ya hayan sido tratadas con Protector de la Madera Eurotex, no necesitan ser decapadas o lijadas. Solo es necesario limpiar la superficie de madera previo al tratamiento de mantenimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse herméticamente cerrados en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición. El producto debe permanecer en sus envases originales y en lugar seguro. Mantener los envases cerrados, alejados de los niños. No fumar. Almacenar a una temperatura de entre 5 y 35 ºC por no más de 12 meses.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

PROTECTOR DE LA MADERA AL DISOLVENTE

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.
* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex *garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.*

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación. ***Eurotex*** *no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de* ***Eurotex*** *a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.*

El departamento técnico de ***Eurotex****, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc…, siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.*

Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. ***Eurotex*** *se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.*