

EUROPLASTE EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo, multiuso para exteriores, de fácil aplicación, adherencia y dureza.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Elevado tiempo abierto, por lo que permite un agradable y rápido trabajo.
- Fácilmente espatulable tanto a espátula como a llana.
- Perfecta aplicación, siempre previa imprimación sobre: cemento y sus derivados, yeso, escayola, madera, pinturas viejas en buen estado, etc.
- Se pule con extraordinaria rapidez antes de su secado total, obteniéndose unos brillos homogéneos espectaculares.
- Efecto característico con múltiples matices de un mismo tono.
- Tacto cristalino una vez pulido.
- Reespatulable de forma inmediata, permite trabajar a los profesionales que dominan la técnica del espatulado, con gran rapidez.
- Transpirable.
- Débil olor.
- No amarilleante.
- Exento de tacking. Fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Diluyente
AGUA

Materia fija en peso U.N.E. 48087

Densidad U.N.E. 48098
1,05 +/- 0,05 Kg./l.

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076
Producto tixotrópico.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
5-6 m² /kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
M1



Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 4-6 h

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 24 horas.

Acabado

Mate.

Color U.N.E. 48103

Beige y Blanco

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 15, 5 y 1 Kg.
- Aspecto: El producto es líquido, de consistencia pastosa, que una vez seco, forma un revestimiento mate texturado compacto.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

- Al exterior: Primeras manos mediante llana de acero inoxidable. Aplicar las manos necesarias en capa
- Tras aproximadamente 5 minutos del espatulado final, mediante presión y con la misma llana o espátula utilizada para el acabado, presionar hasta conseguir el efecto especular deseado.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

EUROPLASTE EXTERIOR

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO si se preveen lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 2° C. Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento etc: Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso, para, a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEx (AL AGUA) O SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

- Aplicación del producto.

Aplicar la primera capa de DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO diluida con un 10-15% de agua. Es importante agitar el producto, antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de más densidad. Dejar secar, muy bien, y a continuación, aplicaremos una cantidad mínima de producto 0,5 kg/m². Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar el producto en la pared con un rodillo de lana (de pelo largo), extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas empapado con el mismo producto, proceder al acabado final.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.